






































## FÖRKLARINGAR

	Granitkantstöd
	Träsarg kring yta med formbr sand, utförs av organowood, enligt detalj.
	L-stöd med horisontell och lutande ovasida, skall inte trappas, höjd enligt plan
	Mur av grå granit, höjd enligt plan
	Mur av grå granit, tjocklek: 0,2m, vistnig 0,4m
	Mur av grå granit, tjocklek: 0,2m, vistnig 0,5m
	Mur av grå granit, tjocklek: 0,4m, vistnig 0,4m
	Linjemätning för p-platser utförs med markeringsmassa
	Handledare, kulör: RAL 8003, se detalj
	Smidesräcke, kulör: RAL 8003, se detalj
	Nytt träd
	Bef träd, bevaras
	Ny solitär
	Föreslagen ny markhöjd
	Befintlig markhöjd som bevaras
	Plantering, art enligt växtförteckning
	Trafikskylt
	Handikappsymbol utförs med markeringsmassa
	Blockstegstrappa av betong med handledare
	Nytt fundament för belysningsstolpe
	Nytt fundament för belysningspollare

## UTRUSTNING

	Plaskbord	Kompan, artnr: NROS06-0601
	Fjäderunga bi	Kompan, artnr: NRO118-0431
	Fjäderunga skogsmyra	Kompan, artnr: NRO118-0401
	Soffa Parc, bultas fast	Vestre, linoljebehandlad furu, artnr: 2317-900, kulör: RAL 8003
	Soffa Parc, fäst på mur	Vestre, linoljebehandlad furu, artnr: 2320-900MK Parc, kulör: RAL 8003
	Bord Parc, bultas fast	Vestre, linoljebehandlad furu, artnr: 2336-901
	Pergola utförs med spalje på den södra sidan c-c 0.5m & överliggare c-c 0.5m	
	Pergola utförs med spalje på den södra sidan c-c 0.5m & överliggare c-c 0.5m	
	Cykelpollare urban	Vestre, artnr:586-900C, kulör: RAL 8003
	Cykelpollare urban	Vestre, artnr:586-900A, kulör: RAL 8003
	Tät skärmvägg av organowood, höjd: 1.6m	
	Tät skärmvägg av organowood, höjd: 1.0m	
	Underjordsbehållare, CityCave Sansac, 3m³, 2 krok	
	Underjordsbehållare, CityCave Sansac, 5m³, 2 krok	
	Platsbyggd sittbänk med öppningsbar lucka över röklucka	
	Platsbyggd sittbänk med öppningsbar lucka över röklucka	

## ÖVERBYGGNADER

<b>A1</b>	Asfaltyta	Slitlager ABT 11 B100/150 Obundet bärlager 0-40 Förstärkningslager kross 0-90 Materialskiljande lager	45 105 450 Geotextil
<b>A2</b>	Asfaltyta	Slitlager ABT 11 B100/150 Obundet bärlager 0-40 Förstärkningslager kross 0-90 Materialskiljande lager	45 105 350 Geotextil
<b>P1</b>	Betongmarksten 350x350x50 naturgrå "Klassikplattan" fabr S:t Eriks	Betongmarksten Sättsand Bärlager kross 0-40 Materialskiljande lager	50 30 100 Geotextil
<b>P2</b>	Betongmarksten, läggs i halvförband 210x420x70 naturgrå "Munksten" fabr S:t Eriks	Betongmarksten Sättsand Bärlager kross 0-40 Materialskiljande lager	70 30 100 Geotextil
<b>P3</b>	Betongmarksten, läggs i halvförband 210x210x50 naturgrå "Munksten" fabr S:t Eriks	Betongmarksten Sättsand Bärlager kross 0-40 Materialskiljande lager	50 30 100 Geotextil
<b>P4</b>	Betongmarksten 105/210x210x100 naturgrå "Markant" fabr S:t Eriks	Betongmarksten Sättsand Bärlager kross 0-40 Materialskiljande lager	100 30 100 Geotextil
<b>P5</b>	Betongmarksten 105/210x210x100 Antracit "Markant" fabr S:t Eriks	Betongmarksten Sättsand Bärlager kross 0-40 Materialskiljande lager	100 30 100 Geotextil
<b>P6</b>	Platta 400x600x30 Bohusgrå "Granithällar" fabr S:t Eriks	Granitplatta	30
<b>GRA</b>	Gräsarmering 500x500x50 "Pelleplatta" fabr vegtech	Pelleplatta med gräsmattejord Avjämning stenmjöl 0-4 Bärlager kross 0-40 Materialskiljande lager	50 30 200 Geotextil
<b>GR</b>	Gräsyta	Grässådd Växtbädd - ytlager Underl. jordlager (tidigare hårdjord yta)	- 100 150
<b>PL1</b>	Planteringsyta	Växtbädd - E-jord Hasselfors Underl. jordlager (tidigare hårdjord yta)	400 150
<b>PL1</b>	Planteringsyta	Växtbädd - E-jord Hasselfors Underl. jordlager (tidigare hårdjord yta)	800 150
<b>FS</b>	Formbar sand	Formbar sand Dränerande makadam 16-34 Materialskiljande lager	400 100 Geotextil
<b>G1</b>	Grusyta under balkonger	Kross 8-16 Materialskiljande lager	100 Geotextil
<b>G2</b>	Grusyta	Kross 0-8 Bärlager kross 0-40 Förstärkningslager 0-90 Materialskiljande lager	50 100 200 Geotextil
<b>+</b>	Trädgrop	Utförs enligt beskrivning mark	

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

### BYGGLOVHANDLING

#### BROGÅRDEN

Brogården, Alingsås kommun



A	Lindberg Stenberg Arkitekter AB	tel. 08-4068700
K	PE	tel. 010-5160000
VVS	Andersson & Hultmark	tel. 031-7042500
E	Rejlers	tel. 077-1780000
M	Advice	tel. 0732-329911
BR	Briab	tel. 08-41010250

UPPFÖRAG: M	ANSVARIG	NUMMER
	AM	BW

DATUM	ANSVARIG
2021-08-26	BW

Nybyggnad, flerbostadshus Förklaringar, utrustning & överbyggnader		
SKALA	NUMMER	BET
A1 A3	M-10-5-0001	